

Corte y acanalado de todos los metales

Arco Aire



*Más Fuerte, con
Castolin Eutectic*



Arco aire, preparación rápida y eficaz de piezas a soldar

Versatilidad en preparación de superficies y piezas a soldar

Soluciones de alta rentabilidad

Tecnología de recargue y unión



Electrodos de acanalado autónomos

Chamfertrode 04 Es utilizable en todos los metales, como aceros, aceros especiales, fundiciones, cúpricos, aleaciones ligeras, etc., realiza gargantas o chaflanes en todas las posiciones, incluso en techo. Permite el acceso a zonas difíciles de llegar con muela. Su cebado retardado en unos segundos asegura la posibilidad de empezar el achaflanado exactamente en el punto deseado.

Chamfertrode 03 Igual, pero apto para corriente alterna (AC)

Electrodos de corte autónomos

Cuttrode 01 Electrodo con un revestimiento exotérmico, especialmente desarrollado para taladrar y cortar metales sin necesidad de emplear oxígeno. Se emplea con cualquier rectificador de potencia suficiente. Su empleo es sencillo y rápido

Electrodos de acanalado con aire adicional

Gama profesional de electrodos de acanalado con aire. Con revestimiento de cobre controlado, de alta eficacia en conductividad eléctrica y enfriamiento del electrodo, manteniendo con regularidad un afilado en el arco, que mejora notablemente su eficacia.

Referencia	Tipo	Descripción	Unidades envase	Intensidad de Trabajo
44085 P 100	Afilado	4 x 305 mm DC	100	90 - 150 A
44086 P 100	Afilado	5 x 305 mm DC	100	200 - 150 A
44087 P 100	Afilado	6.5 x 305 mm DC	100	300 - 400 A
44088 P 100	Afilado	8 x 305 mm DC	100	350 - 400 A
44089 P 100	Afilado	9.5 x 305 mm DC	100	400 - 600 A
44090 P 100	Afilado	13 x 355 mm DC	100	600 - 1.000 A
44071 EN 100	Enchufables	9.5 x 430 mm DC	100	400 - 600 A
44072 EN 100	Enchufables	13 x 430 mm DC	100	600 - 1.000 A
44073 EN 100	Enchufables	16 x 430 mm DC	100	900 - 1.200 A
44074 EN 100	Enchufables	19 x 430 mm DC	100	1.100 - 1.400 A

Amplia Gama de Antorchas Arco-Aire

K 2000	K 3000	K 4000	K 5000
Ref. 44012	Ref. 44013	Ref. 44014	Ref. 44015
Amperaje max.: 400 Amp	Amperaje max.: 600 Amp	Amperaje max.: 1.000 Amp	Amperaje max.: 1.250 Amp
Presión aire: 2,8 Kg/cm ²	Presión aire: 5,6 Kg/cm ²	Presión aire: 5,6 Kg/cm ²	Presión aire: 5,6 Kg/cm ²
Electrodos: 3-6 mm.	Electrodos: 3-10 mm.	Electrodos: 4-13 mm.	Electrodos: 4-16 mm.
Peso: 1,6 Kg	Peso: 1,8 Kg	Peso: 2,4 Kg	Peso: 3,1 Kg



Castolin Ibérica s.a.

Madrid - Oficina Central
P.I. de Alcobendas c/San Rafael, 6

28108 Alcobendas
castolinmadrid@castolin.es
Tel. +34 914 900 300
Fax +34 916 626 501

Barcelona
Av. Josep Anselm Clavé, 21

08820 El Prat de Llobregat
castolinbarcelona@castolin.es
Tel. +34 902 193 730
Fax +34 934 781 284

Bilbao
P.I. Artunduaga Parc. 9
c/Usausuaga, 3 - 1ª Planta dcha.
48970 Basauri (Vizcaya)
castolinbilbao@castolin.es
Tel +34 944 420 550
Fax +34 944 415 579

Castolin Portugal

Rua Maestro Ferer Trindade, 4B
PT 2770-201 Paço de Arcos
castolinportugal@castolin.pt
Tel. 707 200 855
Fax 707 200 856

Más fuerte, con Castolin Eutectic

www.castolin.es - www.castolin.pt

EC00294/08